














| ŠIFRA | SLIKA | OPIS | AKCIJSKA NETO CIJENA |
|--------|---|--|----------------------|
| 27183 |  | Kabelska motalica na PVC bubnju 230 mm, monofazna, 16 A 230 V ~ 3500 W IP20H05VV-F 3G1,5 / 15 m | 42,90 |
| 27181 | | Kabelska motalica na PVC bubnju 230 mm, monofazna, 16 A 230 V ~ 3500 W IP20H05VV-F 3G1,5 / 25 m | 55,77 |
| 27182 | | Kabelska motalica na PVC bubnju 280 mm, monofazna, 16 A 230 V ~ 3500 W IP20H05VV-F 3G1,5 / 50 m | 92,43 |
| 272003 |  | Kabelska motalica na PVC bubnju 280 mm, monofazna, 16 A 230 V ~ 3500 W IP44 H05RR-F 3G2,5 / 25 m | 148,12 |
| 27146 |  | Dvostruki razdjelnik sa sklopkom 16 A 250 V~, bijeli | 3,28 |
| 27729 |  | Noćno svjetlo - projektor s motivom, ugrađeni fotosenzor 0.7 W, 220-240 V~ | 8,42 |
| 27165 |  | Trostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W , bijela H05VV-F 3G1 / 1,4 m | 5,07 |
| 27166 | | Trostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W, bijela H05VV-F 3G1,5 / 3 m | 9,44 |
| 27167 | | Trostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W, bijela H05VV-F 3G1,5 / 5 m | 13,42 |
| 27168 | | Trostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W, bijela H05VV-F 3G1,5 / 10 m | 22,62 |
| 27647 |  | Trostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1 / 1,4 m | 6,16 |
| 27169 | | Trostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1,5 / 3 m | 10,45 |
| 27648 | | Trostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1,5 / 5 m | 14,78 |
| 27742 |  | Peterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W, bijela H05VV-F 3G1 / 1,4 m | 6,86 |
| 27652 | | Peterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W, bijela H05VV-F 3G1,5 / 3 m | 10,88 |
| 27651 | | Peterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W, bijela H05VV-F 3G1,5 / 5 m | 14,43 |

| ŠIFRA | SLIKA | OPIS | AKCIJSKA NETO CIJENA |
|--------|---|---|----------------------|
| 27649 |  | Peterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1 / 1,4 m | 7,76 |
| 27193 | | Peterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W H05VV-F 3G1,5 / 3 m sa sklopkom, bijela | 11,66 |
| 27650 |  | Peterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1,5 / 5 m | 15,56 |
| 27743 | | Šesterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1 / 1,4 m | 8,50 |
| 27192 | | Šesterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1,5 / 3 m | 12,48 |
| 27170 |  | Šesterostruka prenosiva utičnica 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1,5 / 5 m | 16,34 |
| 27744 | | Osmerostruka prenosiva utičnica 4x 2,5 A + 4x 16 A 250 V ~ 3500 W sa sklopkom, bijela H05VV-F 3G1 / 1,4 m | 8,89 |
| 270835 |  | LED reflektor s quick konektorom 10W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x1000 lm, 25.000, IP65, crni | 6,16 |
| 270594 |  | LED reflektor s quick konektorom 20W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x2100 lm, 25.000, crni | 9,28 |
| 270595 | | LED reflektor s quick konektorom 30W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x3200 lm, 25.000, IP65 crni | 14,04 |
| 270596 | | LED reflektor s quick konektorom 50W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x5400 lm, 25.000, IP65 crni | 19,89 |
| 270597 |  | LED reflektor sa senzorom i quick konektorom, 20W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x2100 lm, 25.000, IP44 crni | 18,64 |
| 270598 | | LED reflektor sa senzorom i quick konektorom, 30W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x3200 lm, 25.000, IP44 crni | 23,36 |
| 270599 | | LED reflektor sa senzorom i quick konektorom, 50W, 4000 K (neutralno bijela boja svjetla), 1x5400 lm, 25.000, IP44 crni | 28,31 |

*akcija traje od 02.09.2024. do 30.09.2024. ili do isteka zaliha.

Akcijske cijene su u neto iznosu, na koje se ne odobrava dodatni rabat. U cijenu nije uračunat PDV.

U nadi još bolje suradnje, srdačno Vas pozdravljamo.